

# Sika<sup>®</sup> Aktivator - 205

Valiklis / aktyvatorius

## Taikymas

Valymo ir surišimą gerinančios medžiagos

## Gaminio duomenys

### Spalva

Bespalvis, permatomas

### Pakuotės

4 buteliukai, 1000 ml talpos

6 buteliukai, 250 ml talpos

### Sandėliavimas / Terminai

Nuo pagaminimo datos, sandėliuojant originaliose nepažeistose užsandarintose talpose sausomis sąlygomis ir apsaugojant nuo tiesioginių saulės spindulių.

Saugojimo temperatūra +10 °C... +25 °C. 12 mėnesių

### Cheminis pagrindas

Surišimo medžiaga alkoholio tirpale.

### Tankis

0,80 kg/l

### Kietėjimo taškas

+14 °C

### Pritaikymo sąlygos / apribojimai

#### Aplinkos temperatūra

+5°C min. / +35°C maks.

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausią ir veiksmingiausią produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.



**UAB „Profesionalios technologijos“**  
A.Juozapavičiaus pr. 19A – 48, Kaunas 45252  
Tel. 8 (37) 331513 Faks. 8 (37) 331554  
[info@protec.lt](mailto:info@protec.lt) [www.protec.lt](http://www.protec.lt)

